

## Светодиодный светильник СПО 25 Стандарт



### Данные о продукции

#### Светотехнические характеристики

Световой поток с матовым стеклом, лм	2800	Тип кривой силы света	Д
Эффективность светильника, лм/Вт	112	Коррелированная цветовая температура, К	4000
Угол излучения 2θ 0,5 , град	120	Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П
Производитель светодиодов	Ю.Корея	Индекс цветопередачи не менее, Ra	80

#### Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	25	Коэффициент мощности	0,98
Напряжение, В	AC170-264/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,15	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	II	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.		

#### Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от-40 до+40	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ2	Материал корпуса	АБС-сополимер
Материал защитного стекла	полистирол	Гарантийный срок эксплуатации, годы	5

#### Масса

Накладное крепление брутто, кг	2,6	Накладное крепление нетто, кг	2,2
--------------------------------	-----	-------------------------------	-----

#### Размеры

Размеры в упаковке, накладное крепление, мм	1300x150x100	Без упаковки, накладное крепление, мм	1280x145x97
---	--------------	---------------------------------------	-------------

Объём в упаковке, накладное крепление, м<sup>3</sup>

0,02

#### Опции

Совместимые системы управления

АСУНО «Кулон»

## Чертежи

