



230±10% В Напряжение	IP20 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
0,95 Коэффициент мощности	УХЛ4 Климатическое исполнение	4000 К Цветовая температура
80 Индекс цветопередачи	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
+1... +35 °С Температура эксплуатации	Применение Школы, высшие учебные заведения, офисы	



Особенности


- Универсальный корпус: устанавливаются на потолок накладным методом, либо встраиваются в потолки «Армстронг» с размером ячейки 600x600мм
- Стальной корпус, покрытый полиэфирной порошковой краской
- Равнояркая поверхность рассеивателя: равномерность яркости 1,2:1
- Материал рассеивателя: полистирол
- В соответствии со ст.82 п.9 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания
- Конструкция светильников GALAD Юниор LED с блоками аварийного питания учитывает это требование. Кнопка «ТЕСТ» для контроля работоспособности аварийного светильника при отключении основного электропитания расположена на светильнике в доступном месте
- Световой индикатор расположен в зоне видимости

ЦВО Творчество г.Самара



Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Способ установки	Габаритные размеры LxВxН, мм	Масса, кг
GALAD Юниор 600 LED-35/П/М/4000	10360	35	3 150	опал микропризма	встраиваемый/потолочный	595x595x70	4,2
GALAD Юниор 1200 LED-35/П/М/4000	10361	35	3 150	опал микропризма	встраиваемый/потолочный	1195x295x70	4,2
Светильники с блоком аварийного питания (БАП)							
GALAD Юниор 600 LED-35/П/М/4000 БАП1	10959	35	3 150	опал микропризма	встраиваемый/потолочный	595x595x70	4,3
GALAD Юниор 600 LED-35/П/М/4000 БАП3	10960	35	3 150	опал микропризма	встраиваемый/потолочный	595x595x70	4,3
GALAD Юниор 1200 LED-35/П/М/4000 БАП1	10961	35	3 100	опал микропризма	встраиваемый/потолочный	1195x295x70	4,3
GALAD Юниор 1200 LED-35/П/М/4000 БАП3	10962	35	3 100	опал микропризма	встраиваемый/потолочный	1195x295x70	4,3



расчет освещенности

Изготовление под заказ*

- Возможность модификаций с защитой от перенапряжений 4, 6, 10 кВ
- Возможность модификаций с программированием сцен, сценариев
- Опционально DALI, 1-10V

Мощность, Вт	35
Световая отдача, лм/Вт	до 140
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	80-90

* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта

Более подробная информация о продукции, расчет освещенности и сравнение светильников на www.galad.ru