


# LAD LED R500-3-120-6-165K



| Модель / Артикул                        | LAD LED R500-3-120-6-165K |
|---|---------------------------|
| Световой поток*, Лм                     | 24613                     |
| Угол излучения                          | 120*                      |
| Энергопотребление, Вт                   | 165                       |
| Цветовая температура**, К               | 5000K                     |
| Индекс цветопередачи***                 | Ra 70                     |
| Кэффициент мощности                     | 0.95                      |
| Номинальное напряжение питания****, В   | AC230                     |
| Влаго и пылезащита                      | IP67                      |
| Вид климатического исполнения           | УХЛ1                      |
| Класс защиты от поражения эл. током     | I / II                    |
| Диапазон рабочих температур             | -60°C ... +70°C           |
| Тип крепления                           | Консоль                   |
| Габаритные размеры светильника*****, мм | 496 x 260 x 89            |
| Гарантийный срок                        | 5 лет                     |



Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



<1%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 06-09-2023

