



Международная
светотехническая
корпорация



БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП



GALAD ЖЕЛУДЬ LED

Ударопрочный низковольтный
светодиодный светильник



промышленные
предприятия



строительные
площадки



складские
объекты



парковки и
периметры



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Подходит для постоянного или временного освещения любых объектов, в том числе с агрессивными условиями окружающей среды

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

Антивандальный ударопрочный корпус и абразиво-стойкое ударопрочное силикатное закалённое стекло

ДОЛГОВЕЧНЫЙ

Стальные детали защищены порошковым покрытием и устойчивы к агрессивной среде

УДОБНЫЙ

Установка светильника производится на рым-болт, а выносной источник питания упростит дальнейшее обслуживание



МОДИФИКАЦИИ

Код	Наименование	Мощность	Цветовая температура	Тип крепления
17119	GALAD Желудь LED-12/P/5000	12 Вт	5 000 К	рым-болт 16 мм
17120	GALAD Желудь LED-12/P/3000	12 Вт	3 000 К	рым-болт 16 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	12 Вт
Номинальное напряжение сети	36 В
Цветовая температура	3000, 5000 К
Световая отдача не менее	100 лм/Вт
Климатическое исполнение	У2 -45°...+40°С
Класс защиты	III
Степень защиты	IP65
Гарантия	3 года
Минимальный срок службы	10 лет
Масса	не более 1,51 кг
Габаритные размеры	Ø156x235 мм

Светильники также могут быть изготовлены с другими характеристиками по требованию заказчика.





Офис 1: 129626, Россия, Москва, Проспект Мира, 106
Офис 2: 129626, Россия, Москва, 1-й Рижский переулок, 6

Тел:
+7 495 785 10 62
+7 495 785 37 40
+7 495 788 65 93

www.bl-g.ru
www.galad.ru
www.opora-e.com