



## Светодиодный светильник УСС 70 HB 2Ex

## Данные о продукции

1 1 1 2 1			
Светотехнические характеристи	КИ		
Световой поток с прозрачным стеклом, лм	8000	Световой поток с матовым стеклом, лм	5600
Тип кривой силы света	Д	Эффективность светильника, лм/Вт	100
Коррелированная цветовая температура, К	4000	Угол излучения 2Ө 0,5 , град	120
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П	Производитель светодиодов	Ю. Корея
Индекс цветопередачи не менее, Ra	80		
Электрические характеристики			
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	72	Напряжение, В	AC20-38/ DC20-55
Частота питающей сети, Гц	0;50;60	Потребляемый ток, не более, А	3,6
Функция защиты от перегрева	да	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I
Класс энергетической эффективности	А	Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.
Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 10		
Общие характеристики			
Маркировка взрывозащиты	2Ex nR IIC T6 Gc X и Ex tb III	Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45
Степень защиты от внешних воздействий, IP	67	Вид климатического исполнения	УХЛ1
Материал корпуса	алюминий	Материал защитного стекла	поликарбонат
Гарантийный срок эксплуатации, годы	5		
Macca			
С консольным креплением брутто, кг	6,9	С консольным креплением нетто, кг	6,4
С креплением на трос брутто, кг	7,2	С креплением на трос нетто, кг	6,7



С креплением скоба брутто, кг	7,2	С креплением скоба нетто, кг	6,7
Накладное крепление брутто, кг	5,8	Накладное крепление нетто, кг	5,3
Размеры			
Без упаковки, с консольным креплением, мм	820x174x152	Без упаковки, с креплением скоба, мм	868x214x68
Без упаковки, с креплением трос, мм	820x205218	Объём в упаковке, с консольным креплением, м³	0,028
Объём в упаковке, с креплением скоба, м <sup>з</sup>	0,028	Объём в упаковке, с креплением трос, м³	0,028
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм	870x190x165	Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	870x190x165
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	870x190x165	Размеры в упаковке, накладное крепление, мм	870x190x165
Без упаковки, накладное крепление, мм	820x174x87	Объём в упаковке, накладное крепление, м <sup>з</sup>	0,028

## Чертежи











