


# LAD LED LINE-OZ-40



Модель / Артикул	LAD LED LINE-OZ-40
Световой поток*, Лм	4848
Угол излучения	Опал
Энергопотребление, Вт	40
Цветовая температура**, К	5000K
Индекс цветопередачи***	Ra 80
Кэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Диапазон рабочих температур	-65°C ... +50°C
Тип крепления	Потолочное
Габаритные размеры светильника*****, мм	1280 x 135 x 98
Гарантийный срок	5 лет



Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Светодиоды



Пульсации светового потока <1%



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 07-09-2023

