

## Светодиодный светильник ЖКХ 06 Н Д 3000К с аккумулят.



### Данные о продукции

#### Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	500	Тип кривой силы света	Д
Эффективность светильника, лм/Вт	83	Коррелированная цветовая температура, К	3000
Угол излучения 2Θ 0,5 , град	120	Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П
Производитель светодиодов	Ю. Корея	Индекс цветопередачи не менее, Ra	80

#### Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	6	Коэффициент мощности	0,9
Напряжение, В	АС170-264/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,04	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	II
Класс энергетической эффективности	A	Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.

#### Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -20 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	40
Вид климатического исполнения	УХЛЗ	Материал корпуса	поликарбонат
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	3

#### Масса

Накладное крепление брутто, кг	0,4	Накладное крепление нетто, кг	0,28
--------------------------------	-----	-------------------------------	------

#### Размеры

Размеры в упаковке, накладное крепление, мм	230x110x45	Без упаковки, накладное крепление, мм	200x100x40
Объём в упаковке, накладное крепление, м³	0,002		

Светодиодный светильник ЖКХ-06; с аккумулятором

