

Светодиодный светильник ЖКХ 08 М плюс Д НВ 4000К



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	900	Тип кривой силы света	Д
Эффективность светильника, лм/Вт	105	Коррелированная цветовая температура, К	4000
Угол излучения 2Θ 0,5 , град	120	Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П
Производитель светодиодов	Ю. Корея	Индекс цветопередачи не менее, Ra	80

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	8,5	Напряжение, В	DC10,5-40
Частота питающей сети, Гц	0	Потребляемый ток, не более, А	0,8
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	II	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.		

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -20 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	40
Вид климатического исполнения	УХЛ3	Материал корпуса	поликарбонат
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	5

Масса

Накладное крепление брутто, кг	0,4	Накладное крепление нетто, кг	0,28
--------------------------------	-----	-------------------------------	------

Размеры

Размеры в упаковке, накладное крепление, мм	230x110x45	Без упаковки, накладное крепление, мм	200x100x40
Объём в упаковке, накладное крепление, м³	0,002		

