

## Светодиодный светильник УСС 240 Эксперт Slim Д



Функциональность создаёт привлекательность светодиодного светильника, благодаря учёту разработчиками пожеланий специалистов. УСС Эксперт наметил стандарты нового класса: достигая высочайших показателей эффективности преодолел планку в 130 лм/Вт. Осветительный прибор является реальной заменой устаревших устройств, принцип работы которых заключался в использовании ламп типа ДНаТ и МГЛ.

### Данные о продукции

#### Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	33600	Тип кривой силы света	Д
Эффективность светильника, лм/Вт	140	Коррелированная цветовая температура, К	4000
Угол излучения 2θ 0,5 , град	120	Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015	П
Производитель светодиодов	Ю. Корея	Индекс цветопередачи не менее, Ra	80

#### Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	240	Коэффициент мощности	0,98
Напряжение, В	AC160-280В/DC200-370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	1,5	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013	соотв.	Диаметр сетевого кабеля, мм	5-10

#### Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	8

#### Масса

С креплением скоба брутто, кг	10,7	С креплением скоба нетто, кг	10
-------------------------------	------	------------------------------	----

#### Размеры

Без упаковки, с креплением скоба, мм	1621x172x78	Объём в упаковке, с креплением скоба, м³	0,0217
Размеры в упаковке, с креплением	1630x150x90		

скоба, мм

Опции

Совместимые системы управления

АСУНО «Кулон»

## Чертежи

Светильник УСС-240 Эксперт Slim; крепление скоба, IP67

