


## NL VEGA10-67



Модель / Артикул	NL VEGA10-67
Световой поток*, Лм	1005
Угол излучения	120*
Энергопотребление, Вт	10
Цветовая температура**, К	5000К
Индекс цветопередачи***	Ra 80
Кэффициент мощности	0.95
Номинальное напряжение питания****, В	AC230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3 / 1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-15*С ... +45*С
Тип крепления	Накладной
Габаритные размеры светильника*****, мм	140 x 140 x 40
Гарантийный срок	3 года



Дорожное  
освещение



Уличное  
освещение



Промышленное  
освещение



Складское  
освещение



Спортивное  
освещение



Светодиоды



<1%  
Пульсации  
светового  
потока



Сертификат EAC

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры

\*\*\*Возможно изготовление светильников с иным индексом цветопередачи

\*\*\*\*Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров

\*\*\*\*\*Габариты светильника могут незначительно отличаться

Документ сгенерирован автоматически. Дата генерации: 07-09-2023

