

Приложение 1.

Технические характеристики светильников RAD-TERM.

№ п/п	Наименование светильника	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Степень защиты IP	Напряжение	Коэффициент мощности	Габариты светильника.	Ресурс, час
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RAD-TERM-28-ST1-750-T1	28	4088	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	238x124x60	80 000
2	RAD-TERM-28-ST2-750-T1	28	4088	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	238x124x60	80 000
3	RAD-TERM-28-ST3-750-T1	28	4088	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	238x124x60	80 000
4	RAD-TERM-28-ST1-750-T2	28	4088	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	238x124x60	80 000
5	RAD-TERM-28-ST2-750-T2	28	4088	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	238x124x61	80 000
6	RAD-TERM-28-ST3-750-T2	28	4088	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	238x124x62	80 000
7	RAD-TERM-56-ST1-750-T1	56	8176	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	361x124x60 мм	80 000
8	RAD-TERM-56-ST2-750-T1	56	8176	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	361x124x60 мм	80 000
9	RAD-TERM-56-ST3-750-T1	56	8176	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	361x124x60 мм	80 000
10	RAD-TERM-56-ST1-750-T2	56	8176	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	361x124x60 мм	80 000
11	RAD-TERM-56-ST2-750-T2	56	8176	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	361x124x60 мм	80 000
12	RAD-TERM-56-ST3-750-T2	56	8176	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	361x124x60 мм	80 000
13	RAD-TERM-84-ST1-750-T1	84	12264	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	714x124x60 мм	80 000
14	RAD-TERM-84-ST2-750-T1	84	12264	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	714x124x60 мм	80 000
15	RAD-TERM-84-ST2-750-T1	84	12264	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	714x124x60 мм	80 000
16	RAD-TERM-84-ST1-750-T2	84	12264	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	714x124x60 мм	80 000
17	RAD-TERM-84-ST2-750-T2	84	12264	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	714x124x60 мм	80 000
18	RAD-TERM-84-ST2-750-T2	84	12264	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	714x124x60 мм	80 000
19	RAD-TERM-112-ST1-750-T1	112	16352	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	361x250x60 мм	80 000
20	RAD-TERM-112-ST2-750-T1	112	16352	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	361x250x60 мм	80 000
21	RAD-TERM-112-ST3-750-T1	112	16352	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	361x250x60 мм	80 000
22	RAD-TERM-112-ST1-750-T2	112	16352	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	361x250x60 мм	80 000
23	RAD-TERM-112-ST2-750-T2	112	16352	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	361x250x60 мм	80 000
24	RAD-TERM-112-ST3-750-T2	112	16352	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	361x250x60 мм	80 000
25	RAD-TERM-168-ST1-750-T1	168	24528	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	714x250x60 мм	80 000
26	RAD-TERM-168-ST2-750-T1	168	24528	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	361x250x60 мм	80 000
27	RAD-TERM-168-ST3-750-T1	168	24528	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	361x250x60 мм	80 000
28	RAD-TERM-168-ST1-750-T2	168	24528	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	714x250x60 мм	80 000
29	RAD-TERM-168-ST2-750-T2	168	24528	66	176-264В AC; 50Гц	0,98	361x250x60 мм	80 000

Приложение 1. продолжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	RAD-TERM-168-ST3-750-T2	168	24528	66	176-264B AC; 50Гц	0,98	361x250x60 мм	80 000
31	RAD-TERM-224-ST1-750-T1	224	32704	66	176-264B AC; 50Гц	0,98	722x250x60 мм	80 000
32	RAD-TERM-224-ST2-750-T1	224	32704	66	176-264B AC; 50Гц	0,98	722x250x60 мм	80 000
33	RAD-TERM-224-ST3-750-T1	224	32704	66	176-264B AC; 50Гц	0,98	722x250x60 мм	80 000
34	RAD-TERM-224-ST1-750-T2	224	32704	66	176-264B AC; 50Гц	0,98	722x250x60 мм	80 000
35	RAD-TERM-224-ST2-750-T2	224	32704	66	176-264B AC; 50Гц	0,98	722x250x60 мм	80 000
36	RAD-TERM-224-ST3-750-T2	224	32704	66	176-264B AC; 50Гц	0,98	722x250x60 мм	80 000
37	RAD-TERM-336-ST1-750-T1	336	49056	66	176-264B AC; 50Гц	0,98	361x372x60 мм	80 000
38	RAD-TERM-336-ST2-750-T1	336	49056	66	176-264B AC; 50Гц	0,98	361x372x60 мм	80 000
39	RAD-TERM-336-ST1-750-T2	336	49056	66	176-264B AC; 50Гц	0,98	361x372x60 мм	80 000
40	RAD-TERM-336-ST2-750-T2	336	49056	66	176-264B AC; 50Гц	0,98	361x372x60 мм	80 000