

GALAD Контур RGB LED



DC 48 В Напряжение	230±10% В Напряжение источника питания	IP65 Степень защиты
III Класс защиты от поражения эл. током	0,9 Коэффициент мощности	У1 Климатическое исполнение
-45 ...+40°C Температура эксплуатации	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
Применение Предназначен для контурной подсветки, создания непрерывных линий на фасадах зданий		

Особенности

- Инновационный профиль с интегрированной оптической системой выполнен из светостабилизированного поликарбоната с УФ защитой, который обеспечивает отличную световую отдачу и высокое качество цвета
- Светопропускающие боковые крышки позволяют создавать непрерывные световые линии между светильниками с равномерным распределением света
- Кронштейн перемещается вдоль горизонтальных пазов на задней поверхности корпуса светильника, что позволяет упростить монтаж прибора по месту вывода закладных конструкций
- Разъемы с высокой степенью защиты IP67 обеспечивают быстрое и надежное соединение





Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Сила света, кд	Длина L, мм	Масса, кг
GALAD Контур LED-6-Extra Wide/RGB 500/10 Opal	09768	6	40	492	0,4
GALAD Контур LED-12-Extra Wide/RGB 1000/10 Opal	10449	12	80	978	0,65
GALAD Контур LED-18-Extra Wide/RGB 1500/10 Opal	10450	18	120	1464	0,95

Обязательные аксессуары: групповой блок питания Master RGB 230В AC/48В DC; групповой блок питания Slave RGB 230В AC/48В DC; кронштейн (комплект); кабель соединительный; заглушка.



Схемы подключения светильников серии Контур RGB



г.Мытищи, Администрация

г.Мытищи, Администрация







Аксессуары

При заказе укажите необходимые аксессуары.


Кронштейн

Предназначен для установки светильника на опорную поверхность.

Наименование	Код	Габариты LxВxН, мм	Внешний вид
GALAD Контур LED Кронштейн K12 (комплект 500 и 1000 мм)	10398	102x47x18	
GALAD Контур LED Кронштейн K12 (комплект 1500 мм)	10454	102x47x18	
GALAD Контур LED Кронштейн K130 (комплект для 1500 мм)	10455	102x168x23,5	
GALAD Контур LED Кронштейн K130 (комплект для 500 и 1000 мм)	10324	102x168x23,5	


Экран

Предназначен для минимизации слепящего действия, перераспределения света, также может быть покрашен в любой цвет по системе RAL под конкретный объект.

Длина светильника	Экран	Код	Габариты LxВxН, мм	Высота экрана над световым отверстием, мм	Внешний вид
500 мм	GALAD Контур LED экран 0500/10	10795	495x40x48	10	
	GALAD Контур LED экран 0500/30	10798	495x40x68	30	
	GALAD Контур LED экран 0500/50	10804	495x40x88	50	
1000 мм	GALAD Контур LED экран 1000/10	10796	980x40x48	10	
	GALAD Контур LED экран 1000/30	10799	980x40x68	30	
	GALAD Контур LED экран 1000/50	10805	980x40x88	50	
1500 мм	GALAD Контур LED экран 1500/10	10797	1470x40x48	10	
	GALAD Контур LED экран 1500/30	10800	1470x40x68	30	
	GALAD Контур LED экран 1500/50	10806	1470x40x88	50	


Заглушки

Предназначены для корректной работы и защиты светильников от попадания влаги.

Наименование	Код	Внешний вид
GALAD Контур LED Заглушка конечный светильник	10319	


Кабели соединительные

Светильник GALAD Контур LED имеет специальные кабельные разъемы для сквозного соединения светильников.

Наименование	Код	Длина, мм	Внешний вид
GALAD Контур LED Кабель соединительный RGB (L 100 мм)	12602	100	
GALAD Контур LED Кабель соединительный RGB (L 500 мм)	12603	500	
GALAD Контур LED Кабель соединительный RGB (L 1000 мм)	12604	1000	
GALAD Контур LED Кабель соединительный RGB (L 3000 мм)	12605	3000	
GALAD Контур LED Кабель соединительный RGB (L 5000 мм)	12606	5000	

Блок питания

Предназначен для преобразования 230 В переменного тока в 48 В постоянного тока и управления светильником.

Наименование	Код	Габариты LxВxН, мм	Внешний вид
GALAD Контур LED Блок питания 120 Вт Master RGB	11508	345x128x59	
GALAD Контур LED Блок питания 120 Вт Slave RGB	11509	345x128x59	



Подробнее: стр. 20

Цвет экрана по умолчанию: серый RAL 7035
Цвет кронштейнов по умолчанию: RAL 7035